

# Neue Features



Installationsvideo

## Next level Technologie

- > Komplett neu entwickelte und optimierte Heizpatrone
- > Optimiertes Strömungsverhalten
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung
- > Einschaltwassermenge beginnt schon bei 1,5 l/min
- > Fortschrittliche Elektronik mit MPS®
- > Neuer Sicherheitsdruckbegrenzer und integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- > Neues Motorventil und elektronische Wasserstopp-Funktion (DSX Touch)
- > Effizientes Blankdraht-Heizsystem IES® reduziert Kalkablagerungen und bietet eine verlängerte Lebensdauer

## Leichte Installation

- > Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten
- > Universal-Wandhalterung zum einfachen Austausch von Bestandsgeräten
- > Flexible Stromanschlussmöglichkeiten auf- und unterputz oben und unten am Gerät
- > Schutzart IP 25




## Energieeffizienzklasse A:

E-Durchlauferhitzer für Handwasbecken, Küche, Dusche und Bad.



(Skala: A+ bis F)

Händlereindruck



CLAGE GmbH  
Pirolweg 4  
21337 Lüneburg

Fon: +49 4131 89 01-100  
info@clage.de  
[www.clage.de](http://www.clage.de)



## Neuheit

E-Komfortdurchlauferhitzer für Dusche und Bad



Die »Next«  
Generation



## DSX Touch Premium



reddot design award  
winner 2019



Smart  
Control  
fähig



Bluetooth-  
Fernbedienung  
(inklusive)



Integrierte  
WLAN-Funktion

- > Vollelektronisch geregelter Hightech-Durchlauferhitzer mit Echtglas-Touchdisplay und Bluetooth-Fernbedienung zur komfortablen und effizienten Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)
- > Gradgenaue Temperatureinstellung zwischen 20 °C und 60 °C am Gerät, über Fernbedienung, per App oder per Sprachsteuerung
- > Umfangreiche Energie- und Verbrauchsanzeigen
- > Für Wasserspararmaturen geeignet
- > Elektronische Wasserstopp-Funktion und thermische Behandlung (70 °C) für sensible Bereiche
- > Beim Multiple Power System MPS® wird die maximale Nennleistung zum Zeitpunkt der Installation festgelegt:  
DSX Touch: 18, 21, 24 oder 27 kW / 400 V

## DEX Next Komfort



Smart  
Control  
fähig  
(optional)



Bluetooth-  
Fernbedienung  
(optional)

- > Elektronisch geregelter E-Komfortdurchlauferhitzer mit kontrastreichem E-Paper-Display und Sensortasten zur komfortablen und effizienten Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)
- > Leichte Bedienbarkeit bei präziser Temperatureinstellung zwischen 20 °C und 60 °C, Anzeige von Energie- und Verbrauchswerten
- > Optionale FX3 Fernbedienung
- > Beim Multiple Power System MPS® wird die maximale Nennleistung zum Zeitpunkt der Installation festgelegt:  
DEX Next: 18, 21, 24 oder 27 kW / 400 V

## DCX Next Standard



- > Elektronisch geregelter E-Durchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept zur effizienten Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)
- > Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C mit farbigen LEDs
- > Beim Multiple Power System MPS® wird die maximale Nennleistung zum Zeitpunkt der Installation festgelegt:  
DCX13 Next: 11 oder 13,5 kW / 400 V  
DCX Next: 18, 21, 24 oder 27 kW / 400 V