

Ch chauffe-eau électronique instantané confort DCX Next L



Domaines d'utilisation

Alimentation d'un point unique ou groupée :

- > Salle de bain (douche, baignoire, lavabo)
- > Salle de douche
- > Évier de cuisine
- > Lavabo



Ch chauffe-eau électronique instantané confort

DCX Next L

Information produit



	  		   
Classe d'efficacité énergétique  (Échelle : A+ à F)	DCX13 Next L (11 o. 13,5 kW)		DCX Next L (18, 21, 24 ou 27 kW)
Numéro d'article :	3200-36453		3200-36451
Type de construction :	résistant à la pression		
Pression de service admissible [MPa (bar)] :	1(10) ¹⁾		
Raccordements hydriques (raccords vissés) :	G ½"		
Plage de choix de température [°C] :	20 à 60		
Débit d'eau chaude pour Δt = 28 K ^{2) 3) 4)} [l/min] :	5,6	6,9	9,2 10,7 12,3 13,8
Quantité d'eau d'appel / débit max [l/min] :	1,5 / 5,0 ⁵⁾		1,5 / 8,0 ⁵⁾
Puissance nominale [kW] :	11	13,5	18 21 24 27
Tension nominale [3~ / PE 400 AC] ⁶⁾ :	 Raccord fixe		
Courant nominal ³⁾ [A] :	16	20	26 30 35 39
Section de câble requise ³⁾ [mm²] :	1,5	2,5	4,0 4,0 6,0 6,0
Système de chauffage à fil nu IES® :	✓		
Convient pour le chauffage solaire, convient pour le réchauffage (température d'entrée ≤ 70 °C) :	✓ 		
Marque de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ IP 25		
Résistance spécifique à l'eau pour 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100		
Contenu nominal [litres] :	0,4		
Poids avec remplissage d'eau [kg] :	env. 4,2		
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6		

1) Également admis pour usage sans pression 2) Augmentation de la température de par ex. 12 °C à 40 °C 3) En fonction de la charge connectée réglée 4) Eau mélangée
5) Débit limité pour une augmentation optimale de la température 6) Également admis pour 380 V

Description

- > Chauffe-eau instantané confort à commande électronique avec affichage LED et touches sensibles
- > Températures précises au degré près entre 20 °C et 60 °C grâce au TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- > Débit d'eau d'appoint particulièrement faible à partir de 1,5 l/min grâce à une technologie innovante de débit d'eau
- > Système de chauffage particulièrement résistant à l'air grâce à la disposition innovante des conduits de chauffage
- > Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, moins de calcification, et est efficace et facile à entretenir.
- > Système de sécurité électronique avec détection de bulles d'air, arrêt de température et de pression
- > Le système Multiple Power MPS® détermine la consommation d'énergie maximale pendant l'installation : 18, 21, 24 ou 27 kW
- > Montage facile grâce à un espace de montage libre

Afficheur LED confortable avec touches pour capteurs



Le DCX Next L est commandé par un afficheur LED élevé à l'aide de touches sensibles. Les deux touches de programmation sont pré-réglées à 38 °C et 42 °C et peuvent être réglées individuellement. Les paramètres de l'unité peuvent être lus et réglés via un menu de service.

Ch chauffe-eau électronique instantané confort

DCX Next L

Installation



Exemple d'installation avec **deux points de taraudage**.

Le manuel de montage et d'utilisation doit être respecté lors de l'installation.

