



W niniejszym załączniku opisano zmiany wprowadzone w urządzeniu w odniesieniu do dołączonej instrukcji. Przechowywać załącznik razem z instrukcją.

## Nowe nazwy i ustandaryzowany wygląd



P-MPH 3 → Mi 3



P-MPH 6 → Mi 6



M 3/SMB → Mi 3 BAT

## Rozdział: „2. Opis urządzenia”

Mały przepływowy podgrzewacz wody jest przeznaczony do zasilania ciepłą wodą pojedynczego punktu czerpalnego, w szczególności umywalki i jest instalowany razem z armaturą sanitarną. **Mi 3 BAT** należy zainstalować z armaturą niskociśnieniową.

## Rozdział: 2.1 Dane techniczne

Typ		Mi 3 BAT	Mi 3	Mi 6
Nadciśnienie znamionowe	MPa (bar)	0	1 (10)	
Rodzaj przyłącza		bezcisnieniowe	ciśnieniowe / bezcisnieniowe	
Moc znamionowa	kW	3,5	5,7	
Wydajność wody ciepłej przy $\Delta t = 25\text{ K}^{2)}$	l/min	2,0	3,3	
Przepływ załączający	l/min	1,4	2,0	
Przepływ rozłączający	l/min	1,0	1,6	

2) Wzrost temperatury z np. 15 °C do 40 °C.

## Rozdział: 4.1 Tabliczka znamionowa - osłona (tylko Mi 3 BAT) → anulowany

## Rozdział: 7 Warunki gwarancji (tylko Mi 3 & Mi 6) → pominięte i teraz oddzielone



Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany w wykonaniu i pomyłki. 9120-15122 04.25